

Das charmante Hi-Fi Musiksystem.


Top 5 Merkmale

- -Internet-, DAB+- und FM-Radio
- -CD-Laufwerk
- -Spotify Connect, Podcast-Funktion
- -AUX, Optisch, Phono/TT, USB-A
- -Bluetooth 5.2

Farbvarianten

Cotton White/Oak Art.Nr: 252807 EAN: 759454301293

Coffee Black/Walnut Art.Nr: 252808 EAN: 759454301309



Receiver 2x passive Lautsprecher mit Kabeln Netzkabel (1,8 m) Schnellstart-Anleitung Sicherheitsdatenblatt Feedback-Flyer Fernbedienung + Batterien





DAB+ Radio



Fm Radio

























Verpackung Höhe

Verpackung Länge

Verpackung Breite

Hauptkarton Menge

Classic Stereo



Das charmante Hi-Fi Musiksystem.

Tauche ein in die Welt des raffinierten HiFi-Klangs im gewohnten Setup. Der leistungsstarke Receiver bietet 100 Watt Leistung und sorgt für ein vielseitiges Audio-Erlebnis mit Internetradio, Bluetooth, CD, Spotify Connect sowie DAB+/FM und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie Optical & AUX. Das Farb-TFT-Display oder die bequeme Fernbedienung macht die Steuerung einfach. Wähle passend zu deinem persönlichen Einrichtungsstil zwischen den Farben Cotton White/Oak oder Coffee Black/Walnut.

Sources/Quellen CD. DABL* FM. Bulletooth, AUX, PhonofTT. Optisch, internet Radio, Menge an möglichen Voreinstellungen 20 DABL* 20 FM. 20 Internet Radio/Podosat, 20 Spotify Steep-Timer Ja. Schelen Ja. Schelen Ja. Schlanderste Ja. Schlanderste Ja. Displayor Br. Schlanderste Displayor Ja. Steverung PFI-Farbdisplay Bindipal (Principal Control of Steverung) Am Gerät, Ferrbedienung, App Bindipal (Principal Control of Steverung) Am Gerät, Ferrbedienung, App Bindipal (Principal Control of Steverung) Am Gerät, Ferrbedienung, App Bindipal (Principal Control of Steverung) Am Gerät, Ferrbedienung, App Ausgänge Brown, AUX, PhonofTT, Optisch, USB-A Ausgänge Brown, AUX, PhonofTT, Optisch, USB-A Ausgänge Brown, AUX, PhonofTT, Optisch, USB-A Breiterbard Browner Breiterbard Dr. UKBA Breiterbard Browner Breiterbard Browner Breiterbard Browner Ausgehaber (digital)	Technische Spezifikationen:	
Siege-Timer Ja Wecker Ja Schhumertaste Ja Schlamertaste Ja Radio Auto-Scan Ja Displayriöle 28° Displayriöle TFF-Farbdisplay Dimbare Display Ja Steurung Am Gerät, Fernbedierung, App Eingünge Am MAX, Phono/TT, Optisch, USB-A Ausgänge Kopfhöreranschlus (3.5mm Stereo), Lusteprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antennenard GE- und Patch-Antenne (FM & DAB) Antennenard GE- UNCA Betriebsart Sitz om Externation (Simm Stereo), Lusteprecheranschluss Entitleirungan GE- UNCA Batteri inkuffert GE- UNCA Batteri inkuffert Sitz om Externation (WiF/BT) Lustaprecher-Spezifikationen Sitz off Kalottenhochtöner Kanäle Sitz 25° Sahr-Kalottenhochtöner Audieleistung 2x VSG Aussik Struy/Systemdetalls 3x 5° VSG Frequentziender (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequentziender (digital) (DAB+)	Sources/Quellen	
Wecker Ja Schumertaste Ja Radio Auto-Scan Ja Displaygröße 28" Displaygröße TFI-Farbdisplay Displayart Ja Stourung Am Gerät, Fernbedienung, App Einglinge Storm, AUX, Phono/TT, Optsch, USs-A Ausgänge Kopfhöreranschluse (3 kmm Steree), Lusteprecheranschluse Antennenart Telesköplache Antenne (FM & DAB) Antennenart GE UKCA Antennenarn Modul (WIFL& BT) EU UKCA Betriebsart GO-240V- So/Goltz 120W Betriebsart Hoo-240V- So/Goltz 120W Batterie inktudiert Hizre die Franbedienung Kanale Steronetz Audielektung 2 kSOW Audielektung 2 kSOW Austigk Setup/Systemdetalls 2 kSOW Frequenzbenfer (digital) (DAB+) 3 kT-240MHz Frequenzen (FM) 3 kT-240MHz Frequenzen (FM) 3 kT-240MHz Buetocht-Version 3 kT-240MHz Beceiver Höhe 3 kT-240MHz Receiver Brite	Menge an möglichen Voreinstellungen	20 DAB+, 20 FM, 20 Internet Radio/Podcast, 20 Spotify
Schlummertaste Ja Radio Auto-Scon Ja DisplayorGe 28° DisplayorGe TF-Farbdisplay Displayor Ja Stouerung Ja Stouerung Am Gerät, Fernbedienung, App Eingänge Storn, AUX, Phono/IT, Optisch, USB-A Ausgänge Kophföreranschluss (3.5mm Stereo), Lautsprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antennenart PCB- und Patch-Antenne (WF/BT) Zertifizierungen EU. KCA Betteriebasrt Stormetz Eingangspannung/Eingangstrom HOO-240V- SO/60Hz 120W Batterie inkudiert Storeo Lutsprecher-Spezifikationen 1x 128' Soft-Kalottenhochtöner k. 6.5' Worder Audioleistung 2-Wege-Lautsprecher Audioleistung 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzan (FM) 875-108MHz Bluetoni-Version 875-108MHz Bluetoni-Version 18 m Receiver Breite 422 mm Receiver Breite 352 mm	Sleep-Timer	Ja
Radio Auto-Scan Ja Displaygro9e 2.8" Displaydr FFF-Farbdisplay Dimmbares Display Ja Steuerung Am Gerät, Ferbedienung, App Eingänge Strom, AUX, Phono/Tr, Optisch, USB-A Ausgänge Kopthöreranschluss (3.5mm Stereo), Lautsprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antennenart CE, UKCA Betriebard CE, UKCA Betriebard To end Patch-Antenne (WiF/JBT) Betriebard To end Patch-Antenne (WiF/JBT) Butterle inkludiert (Gr. QAV - SO/GOH± 120W Butterle inkludiert (Gr. die Fernbedienung Lautsprecher-Spezifikationen ½ sero Austerle inkludiert ½ t. 125" Soft-Kalottenhochtöner (k. o. S. Woofer Austerle inkludiert ½ k. 50W Aus	Wecker	Ja
Displaygröße 28° Displayart TFF-Farbdisplay Steuerung Am Gerät, Fernbedienung App Ingänge Ktom, AUX, Phono/TT, Optisch, USB-A Ausgänge Kopfhöreraschkus (& Smm Stereo), Lusteprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antenne am Modul (WiFl & BT) PCB- und Patch-Antenne (WiFl/BT) Zertfizierungen CE, UKCA Betriebsart Broop-Adol- Solker (20W Bingangsspanung/Eingangsstrom 100-240V- 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanalle stereo Lustsprecher-Spezifikationen kt 25° Soff-Kelottenhochtöner Audioleistung 2x SOW Auktik Setup/Systemdetalls 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbinder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzber (FM) 87-10MHz Bluetooth-Version BT S.2 Stemokart (1898) 127 m Receiver Länge 342 m Receiver Breite 415 m Speaker Lünge 244 mm Speaker Lünge 244 mm	Schlummertaste	Ja
Displayart FTF-Farbdisplay Dismbares Display Ja Steuerung Am Gerät, Fernbedienung, App Eingånge Storn, AUX, Phono/TT, Optisch, USB-A Ausgänge Kopfhöreranschluss (35mm Stereo), Lustprecheranschluss Antenneamt Teleskopische Antenne (FM & DB) Antenneam Modul (WIFI & BT) PCB- und Path-Antenne (WIF/BT) Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stronnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V- 50/60Hz 120W Batterie inkludiert Gir die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x 125° Soft-Kalottenhochtöner Ka Steup/ Systemdetalis 2-Wege-Lustprecher Frequenzbänder (digital) (DB+) 17-240MHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 87-240MHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 87-22 MmHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 17-240MHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 35-10 MmHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 35-10 MmHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 35-10 MmHz Frequenzbänder (digital) (DB+) 35-10 MmHz	Radio Auto-Scan	Ja
Dimmberes Display Ja Steuerung Am Gerät, Fernbedlenung, App Eingänge Strom, AUX, Phonor,TT, Optisch, USB-A Ausgänge Kopfhöreranschluss G. Smm Stereo), Lautsprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antennen Modul (WIFL BT) PCB- und Patch-Antenne (WIFJBT) Zertifizierungen OE, UKCA Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V-50/60Hz 120W Batterie inkludiert Vir die Fernbedienung Knälle Stroe Lautsprecher-Spezifikationen 1x 125° Soft-Kalottenhochtöner Audioleistung 2x SOW Austettk Setup/Systemdetalis 2x SOW Frequenzbänder (digital) (DAB+) 172-420MHz Frequenzbänder (digital) (DAB+) 875-108MHz Bluteoth-Version 875-108MHz Receiver Höhe 18 m Receiver Höhe 17 mm Receiver Linge 45 mm Receiver Linge 45 mm Speaker Höhe 24 mm Speaker Höhe 244 mm Speaker Breite	Displaygröße	2.8"
Steuerung Am Gerät, Fernbedienung, App Eingänge Strom, AUX, Phono/TT, Optisch, USB-A Ausgänge Kopfhöreranschluss (3.5mm Stereo), Lautsprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antenne am Modul (WIF1 & BT) PCB- und Patch-Antenne (WIF/JBT) Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stromet Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V - S0/SoHz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x 1.25° Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5° Woofer Audioleistung 2 x SOW Audioleistung 2 - Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 875-108MHz Blutooth-Version 875-108MHz Stemabel Länge 18 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Länge 424 mm Spaker Länge 244 mm Spaker Breite 166 mm	Displayart	TFT-Farbdisplay
Eingänge Strom, AUX, Phono/TT, Optisch, USB-A Ausgänge Kopfhöreranschluss (3.5mm Stereo), Lauteprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antenne am Modul (WIFI & BT) PCB- und Patch-Antenne (WIFI/BT) Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V- 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanälle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x125° Soft-Kalottenhochtöner Audioleistung 2x 50W Austik Setup/Systemdetalis 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 875-108MHz Bluetooth-Version B 18 Stromkabel Länge 18 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Höhe 127 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Dimmbares Display	Ja
Ausgänge Kopfhöreranschluss (3.5mm Stereo), Lautsprecheranschluss Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antenne am Modul (WIFI & BT) PCB- und Patch-Antenne (WIFI/BT) Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V- S0/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 125° Soft-Kalottenhochtöner k. 6.5° Woofer Audioleistung 2x 50W Austik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 875-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkable Länge 18 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 264 mm	Steuerung	Am Gerät, Fernbedienung, App
Antennenart Teleskopische Antenne (FM & DAB) Antenne am Modul (WIFI & BT) PCB- und Patch-Antenne (WIFI/BT) Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V~ 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x 25° Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5° Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 18 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Spaker Höhe 336 mm Spaker Länge 244 mm Spaker Breite 216 mm	Eingänge	Strom, AUX, Phono/TT, Optisch, USB-A
Antenne am Modul (WIFI & BT) PCB- und Patch-Antenne (WIFI/BT) Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V~ 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x.125° Solf-Kalottenhochtöner 1x.6.5° Woofer Audioleistung 2x.50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 18 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 266 mm	Ausgänge	Kopfhöreranschluss (3.5mm Stereo), Lautsprecheranschluss
Zertifizierungen CE, UKCA Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V- 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x125° Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5° Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetalis 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 875-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 18 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Antennenart	Teleskopische Antenne (FM & DAB)
Betriebsart Stromnetz Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V- 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen ½ 125° Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5° Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 18 m Abmessunger und Gewicht Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 16 mm	Antenne am Modul (WIFI & BT)	PCB- und Patch-Antenne (WiFi/BT)
Eingangsspannung/Eingangsstrom 100-240V- 50/60Hz 120W Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x.125" Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5" Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Zertifizierungen	CE, UKCA
Batterie inkludiert für die Fernbedienung Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x 1.25° Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5° Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Betriebsart	Stromnetz
Kanäle Stereo Lautsprecher-Spezifikationen 1x 125" Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5" Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 875-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Abmessunge-und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Höhe 244 mm Speaker Breite 216 mm	Eingangsspannung/Eingangsstrom	100-240V~ 50/60Hz 120W
Lautsprecher-Spezifikationen 1x125" Soft-Kalottenhochtöner 1x 6.5" Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Abmessungericht Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Batterie inkludiert	für die Fernbedienung
Lautsprecher-Spezifikationen 1x 6.5" Woofer Audioleistung 2x 50W Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Abmessungen und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Kanäle	Stereo
Akustik Setup/Systemdetails 2-Wege-Lautsprecher Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 87.5-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Abmessungen und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Lautsprecher-Spezifikationen	
Frequenzbänder (digital) (DAB+) 174-240MHz Frequenzen (FM) 875-108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Abmessunger und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Audioleistung	2x 50W
Frequenzen (FM) 87.5–108MHz Bluetooth-Version BT 5.2 Abmessungen und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Akustik Setup/Systemdetails	2-Wege-Lautsprecher
Bluetooth-Version BT 5.2 Stromkabel Länge 1.8 m Abmessunger und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Frequenzbänder (digital) (DAB+)	174-240MHz
Stromkabel Länge 1.8 m Abmessungen und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Frequenzen (FM)	87.5-108MHz
Abmessungen und Gewicht: Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Bluetooth-Version	BT 5.2
Receiver Höhe 127 mm Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Stromkabel Länge	1.8 m
Receiver Länge 342 mm Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Abmessunge	n und Gewicht:
Receiver Breite 415 mm Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Receiver Höhe	127 mm
Speaker Höhe 336 mm Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Receiver Länge	342 mm
Speaker Länge 244 mm Speaker Breite 216 mm	Receiver Breite	415 mm
Speaker Breite 216 mm	Speaker Höhe	336 mm
	Speaker Länge	244 mm
Receiver Gewicht 4.65 kg	Speaker Breite	216 mm
	Receiver Gewicht	4.65 kg
Speaker Gewicht 4.83 kg pro Speaker	Speaker Gewicht	4.83 kg pro Speaker
Kombiniertes Gewicht 1 Receiver, 2 Speaker 14.31 kg	Kombiniertes Gewicht 1 Receiver, 2 Speaker	14.31 kg

590 mm

366 mm

528 mm







